

EMULSION MÉTALLISÉE



EMGT

EMULSION METALLISEE GRAND TRAFIC

Pour la protection des sols thermoplastiques.

- + Film protecteur, brillant et antidérapant.
- + Résistance grand trafic.

- S'utilise pur, appliquer 2 à 3 couches en les croisant sur un sol propre et sec.
- Pouvoir couvrant : environ 2L pour 100m². Après séchage complet, le film peut être poli à l'aide d'une monobrosse haute vitesse.

RÉFÉRENCE	CDT	QUANTITÉ BIDONS/CARTON	QUANTITÉ CARTONS /PALETTE
EXE00004F2360	5l	2	64

ENTRETIEN RÉGÉNÉRANT



NC

NETTOYANT CIRANT

Shampooing nettoyant cirant pour les sols lavables protégés ou non.

- + Nettoie sans nécessiter de rinçage.
- + Rénove et redonne le brillant d'origine.

- Dilution recommandée par litre d'eau :
 - Utilisation manuelle : 1 à 5 %.
 - Utilisation autolaveuse : 1 à 2 %.
 - Sols protégés : 3 à 5 %.
- Compatible avec une utilisation sur le linoléum.
- Rendement : couvre en spray 400 à 700m²/L selon le support.

RÉFÉRENCE	CDT	PARFUM	QUANTITÉ BIDONS/CARTON	QUANTITÉ CARTONS /PALETTE
EXE00004F2123	5l	Lilas	2	64